Lubricante

Durman®
by aliaxis

Descripción

Es un producto fabricado a partir de sales potásicas de ácidos grasos, en un adecuado medio de conservación, tiene especial aplicación en la lubricación de superficies donde las sustancias con la misma función, pero de origen mineral no sirven, pues serían fuente de contaminación. Tal es el caso de tuberías de PVC y moldes para la elaboración de piezas metálicas, plásticas o de hule.

Este producto no se evapora, por lo que se obtiene muy buenos rendimientos y su acción es prolongada. Su excelente desempeño lo hace muy versátil para diferentes aplicaciones industriales.

El lubricante es un producto totalmente biodegradable para ayudar a cuidar el medio ambiente y además no tiene ninguna toxicidad.

Presentación

- Envace: 1/4 galón.

Uso General

Lubricación de superficies tal es el caso de:

- Tuberías de PVC.
- Moldes para la elaboración de piezas metálicas, plásticas o de hule.

Ingredientes

- Sales potásicas de ácidos grasos.
- EDTA.
- Preservante.
- Espesante.
- Agua.

Recomendaciones de Uso

El producto por contacto directo puede irritar los ojos, si entra en contacto lávese con abundante agua y si hay irritación busque asistencia médica.

Tabla de rendimiento

Redimiento del lubricante para tuberías y accesorios de PVC que se unen mediante el uso se empaques de hule

Diámetro milímetros	Diámetro Pulgadas	Cantidad de Uniones	Cantidad de tubos por 1/4 de galón
100	4	35	44
150	6	30	38
200	8	25	31
250	10	20	25
300	12	15	19
380	15	12	15

Última revisión: agosto 2023